



ПОП «ВИБРОМАШ»-производство строительных вибраторов

г.Ярославль, тел/факс: (4852) 93-99-69' 8-800-500-40-02

info@vibromash.com

<http://vibromash.com>

ВИБРАТОР ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВИ-104 Б-6



Вибраторы площадочные электромеханические с круговыми колебаниями ВИ-104 Э предназначены для возбуждения вибрации в кассетных формовочных установках для изготовления железобетонных изделий. А также для установки на бункерах, питателях и других технологических машинах с целью механизации процессов выгрузки и транспортировки сыпучих кусковых материалов.

Характерная особенность данного типа вибраторов это частота вращения 1000., что бывает необходимо для изготовления различного рода изделий или транспортировки и дозировки особого

рода материалов. **ВСЕ ВИБРАТОРЫ «ВИБРОМАШ» ИМЕЮТ МЕДНУЮ НАМОТКУ СТАТОРА**

Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более

Технические характеристики	
Наименование показателей и единицы измерения	ВИ-104 Б-6
Номинальное напряжение, В	380
Частота вращения ротора номинальная об/мин	1000
Частота колебаний (синхронная), Гц	50
Номинальная мощность, кВт	0,37
Потребляемая мощность, кВт	0,53
Режим работы, мин	4/6
Вынуждающая сила, кН	2,7...5,5
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Тип электродвигателя	Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
Класс изоляции	В
Теплостойкость, °С	50
Класс машины	I
Масса вибратора, кг, не более	33
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Ресурс работы, ч., не менее	3000

	L	B	H	L1	A	A1	D	H
ВИ-104 Э	365	235	250	175	130	190	17	60

